Nombre	Recubrimiento Base Agua Covercryl™
Presentación y referencia	Presentación: 1 Litro 
Descripción del Producto	Recubrimiento firme, tipo multipropósito en base agua y rápido secado, que insonoriza y protege efectivamente los marcos de las puertas, paneles guardabarros pisos interiores y exteriores etc. Es pintable.
Características Físicas	Nota: La información técnica y los datos siguientes se deben considerar representativos o típicos solamente y no se deben utilizar para los propósitos de la especificación.

Color	Negro
Textura	Cáscara de naranja media
Tiempo de secado	45 minutos (Apenas seque puede ser pintado)
Secado completo	18 horas
Viscosidad	6,000 cps
Contenido en Solidos	55 – 60 %

Información General

1. Covercryl™ - La protección contra la corrosión es vital en el proceso de reparación, ya que los procesos corrosivos afectan a la seguridad, apariencia y durabilidad del vehículo
2. Covercryl™ - Presenta adherencia al metal desnudo, primer y pintura.
3. Covercryl™ - El área de aplicación de estos revestimientos es para aquellas partes no visibles como pases de ruedas y aquellas partes donde no se necesita pintar.
4. Covercryl™-Después de secado queda flexible, proveyendo excelentes propiedades antisonoras y garantizando una perfecta protección anticorrosiva.
5. Covercryl ™ - Reproduce el acabado original de planta armadora.
6. Covercryl™ - Use el aplicador 3M NP. 08997
7. Covercryl™ - Vida util de 12 meses.
8. Covercryl™ - Rendimiento 4 a 5 m² por capa simple.

Características

Características	Ventajas	Beneficios
Base agua	No se corren riegos por incendios	Seguridad en la aplicación
	Aplicador fácil de limpiar	Ahorro en Solventes
Apariencia en textura gruesa a media	Acabado controlado	Acabado de planta
Excelente adhesión al primario	Mayor durabilidad en acabado	Ahorro en retrabajos
Excelente resistencia a la abrasión	Mayor durabilidad en acabado	Ahorro en retrabajos

Acabado



Tiempo de vida	La vida útil para obtener el mejor funcionamiento de este producto so considera en el plazo de un año a partir de la fecha de la fabricación y sé deberá almacenar bajo condiciones normales de 70ºF (21ºC) así como 50% humedad relativa (R.H.) en el envase original.
Ideas de aplicación	1. Remover todo el oxido, grasa o aceite de la superficie. Las superficies deberán estar limpias y secas. El producto se puede aplicar sobre el metal con primer. 2. Lave la superficie con el jabón y agua, después con use el producto 3M™ limpiador adhesivo de uso general, lata con el NP. 08984. 3. Agite la lata durante 1 minuto. 4. Remueva la tapa del bote y atornille firmemente la pistola aplicadora 3M™ (NP. 08997). Conecte la línea de aire y regule a una presión de 40 a 60 psi para definir un patrón de aspersión adecuado. 5. Aplíquese en capas relativamente ligeras entre 12 a 24 pulgadas traslapando al 50% entre mano y mano, teniendo en cuenta para que el solvente se evapore algo entre las capas. 6. El tiempo de secado por lo general es de 45 minutos a temperatura ambiente. Las aplicaciones de mayor espesor tardan más en secar. 7. Limpie la pistola después de su uso, como lo hace con la pistola de pintura, para asegurarse de que funcionará normalmente la próxima vez que la utilice.
Aplicaciones	Automotriz: Bajo la carrocería, paneles anti-piedras, paneles de piso, cajuelas, interiores, puertas, defensas y salpicaderas.
Accesorios	3M Pistola aplicadora NP. 08997 
Para información adicional	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: (55) 5270-0400
Aviso Importante	3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.
Limitaciones de reparación y condiciones	Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
3M 3M México S.A. de C.V. Av. Sta. Fe No. 190 Tel: 5270-0400	Elaboró: Mauricio Mora Rodríguez Transportation Technical Service Engineer Tel: (52) 52700400 Ext. 1838 / Fax: (52) 52702177 Movil: 0445554312648 e-mail: mmorarodriguez@mmm.com www.3M.com

Fin de Documento