

Guantes en Fibra Taeki5®, recubiertos con Nitrilo HCT • 3/4 DIP • Nivel 5 • “Hard1”

zubi-ola.com/producto/guantes-en-fibra-taeki5-recubiertos-con-nitrilo-hct-3-4-dip-nivel-5-hard1/



SKU: 11916710 Categorías: Fibra de Taeki5®, Protección Manual

Descripción

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

La Fibra Taeki5®, desarrollada en Europa, ha sido creada teniendo en cuenta la protección total de las manos. Se utiliza en una amplia gama de guantes de seguridad de alto rendimiento. Donde otras fibras han fallado en resistencia a la abrasión, Taeki5® está allí para brindarle todas sus propiedades y protección:

- **Alta resistencia a la abrasión. Nivel 4 de acuerdo a la norma EN388, en todos los estilos, inclusive en los ligeros de 13 gauges.**
- **Nivel 5 de acuerdo a la norma EN388. Nivel 3 a 5 en la norma ASTM/ANSI, dependiendo de su construcción.**
- **Alta comodidad y ajuste. Material elástico, transpirable, que permite un ajuste perfecto, destreza y comodidad en su uso. Suave al tacto y de baja densidad para reducir la fatiga de la mano y permitir un cómodo uso durante largas jornadas de trabajo.**
- **Ningún cambio de color ni propiedades ante la exposición a la luz o a rayos UV.**

- **Libre de pelusa. Las características de Taeki5® permiten usos que requieren condiciones de limpieza en donde no se permite ningún tipo de contaminación, como ensambles de partes electrónicas.**
- **Lavable. No encoge. Permite numerosos ciclos de lavado.**
- **Respeto al medio ambiente y a la salud de sus manos. Todos los materiales integrados en Taeki5® son amigables con el medio ambiente y con sus manos.**

Referencia: **11916710**

Cód. Barras: 787579191673



EN388 / EN407



- Puño abierto.
- Resistencia a la abrasión.
- Nivel 5.
- Resistencia a los rayos UV. Mantiene las propiedades y el color en contacto con la luz.
- No deja pelusa.
- Impermeable a aceites en la palma.
- Largo: 10.2" (26cm)
- Talla: 10
- Composición: 30% Taeki5® • 70% Nitrilo • 3/4 Dip.

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: Caja máster x 10 pares de guantes.